

POROTHERM N+F VÁLASZFALTÉGLA FAL FALSARKOK KIALAKÍTÁSA M 1:10

1. sor

Ø2,8 mm-es lágyacél huzal
minden sorba beépítve
a falcsatlakozásoknál átfordítva!
A megmaradó szerkezetekhez rögzített Ø8-as,
függőleges betonacél szálhoz kikötve.

Habarcskitöltés

POROTHERM N+F
vágott elem

POROTHERM N+F

Ø2,8 mm-es lágyacél huzal
minden sorba beépítve
a falcsatlakozásoknál átfordítva!
A megmaradó szerkezetekhez rögzített Ø8-as,
függőleges betonacél szálhoz kikötve.

2. sor

Ø2,8 mm-es lágyacél huzal
minden sorba beépítve
a falcsatlakozásoknál átfordítva!
A megmaradó szerkezetekhez rögzített Ø8-as,
függőleges betonacél szálhoz kikötve.

POROTHERM N+F
vágott elem

POROTHERM N+F

Habarcskitöltés

Ø2,8 mm-es lágyacél huzal
minden sorba beépítve
a falcsatlakozásoknál átfordítva!
A megmaradó szerkezetekhez rögzített Ø8-as,
függőleges betonacél szálhoz kikötve.

2. Melléklet